

SRG-XB25

Telecamera fissa remota compatta 4K 60p
con zoom ottico 25x



Panoramica

Riproduci in streaming video 4K 60p nitidi e ricchi di dettagli con questa telecamera remota di alta qualità dotata di potente obiettivo con zoom ottico 25x per primi piani che riempiono l'inquadratura in ambienti più grandi.

La telecamera fissa SRG-XB25 con zoom elevato si avvale di decenni di know-how professionale di Sony per la creazione di immagini in grado di rispondere alle esigenze di un'ampia gamma di applicazioni di creazione di contenuti. È ideale per catturare e trasmettere in streaming immagini 4K straordinarie in ambienti come sale per seminari, auditorium, studi di produzione virtuale, edifici governativi/parlamentari e luoghi di culto.

Il modello SRG-XB25 a costi contenuti è particolarmente interessante per le configurazioni di riprese multi-camera, dove sono richieste immagini di alta qualità senza la necessità di un'équipe di cameramen dedicati. L'ottica integrata con potente zoom ottico 25x cattura primi piani di presentatori e oratori anche quando la telecamera è installata in ambienti pubblici o auditorium più grandi.

Il modello SRG-XB25 si adatta perfettamente agli ambienti di produzione IP, con un unico cavo Ethernet che trasmette alimentazione, video in streaming e segnali di controllo della telecamera.

Ideale per le applicazioni di acquisizione delle lezioni, SRG-XB25 si integra perfettamente con REA-C1000 Edge Analytics Appliance. Ad esempio, il potente zoom 25x della telecamera cattura i gesti e la scrittura a mano del presentatore in aule o spazi didattici di grandi dimensioni, consentendo a REA-C1000 di rispondere alle esigenze del cliente.

Attributi

Robusta, elegante e compatta

Il modello SRG-XB25 può essere facilmente integrato in qualsiasi ambiente grazie alle sue misure di soli 70,9 x 80,1 x 178,3 mm e al peso di 872 g. I supporti di montaggio per treppiede in alto e in basso migliorano la flessibilità di installazione. Le protezioni del pannello posteriore assicurano una maggiore resistenza, mentre la grande lampada tally di facile lettura è utile per set di telecamere multiple.

Potente zoom ottico 25x

L'ottica con messa a fuoco automatica integrata con zoom ottico 25x e zoom digitale extra assicura primi piani ultra nitidi e potenti dei presentatori o dei membri del pubblico.

Facile connettività IP, installazione con cavo singolo

Controllo della telecamera, PoE e uscita video in streaming vengono trasmessi su un unico cavo Ethernet, riducendo i costi di installazione e semplificando l'integrazione in ambienti con spazio limitato o difficili da raggiungere. L'integrazione IP completa include il supporto dei protocolli RTSP (Real Time Streaming Protocol) e RTMP (Real Time Messaging Protocol). Il supporto di NDI®|HX è disponibile anche tramite licenza opzionale.

Immagini 4K 60p di elevata qualità

Il sensore CMOS Exmor R da 1/2,5" della telecamera cattura video 4K 60p fluidi e dettagliati con un'eccellente sensibilità in condizioni di scarsa luminosità.

Luce tally da broadcast

La luce tally montata sulla telecamera fornisce una conferma visiva al docente o al presentatore quando la telecamera è attiva. La luce orizzontale a forma di barra è facilmente visibile sia per il presentatore/attore che per il regista.

Ingressi audio

Collega un microfono esterno o una sorgente linea per acquisire immagini e suoni nitidi in auditorium, sale riunioni o in programmi di reality TV.

Specifiche

Generale	
Formato video	3840p/1080p/720p/480p (480p è solo per HDMI)
Sensore dell'immagine	CMOS da 1/2,5" 8,5 MP
Frame rate	59.94/50/29.97/25
Interfaccia uscita video	HDMI 2.0 / Ethernet
Zoom ottico	25x
Zoom digitale	4x
Lunghezza focale	4,8 - 120,5 mm
Pan Tilt	n/a
Angolo di visione orizzontale	68°
Velocità dell'otturatore	1 ~ 1/10,000 sec. (l'AF funziona solo durante il tempo di esposizione) < = 1/8>
Distanza min. dall'oggetto	1,5 m
Illuminazione minima	1 lux (F1.6, 50 IRE, 30 fps, Auto Focus), 0,1 lux con la messa a fuoco manuale
Codec video	H.265, H.264
Codec audio	AAC
Flusso video multiplo	Sì
Flusso video	RTSP / RTMP / NDI® HX / MPEG-TS
Controllo della telecamera	VISCA su IP / ONVIF Profile S *TBD / VISCA / comando CGI

Luce tally	Alta / Bassa / Off
Ingresso audio	3,5 mm x 1
POE	Sì (IEEE802.3af)
Ingresso DC	12 V DC +/-20%
Telecomando a infrarossi	n/a
Dimensioni (L x A x P) *1	70,9 x 80,1 x 178,3 mm
Peso	872 g 1,91 lb
Note	*1 I valori delle dimensioni sono approssimativi.

Prodotti correlati



BRC-X1000

Telecamera pan/tilt/zoom 4K con sensore CMOS Exmor R da 1" (la disponibilità dei colori può variare in base al paese)



REA-C1000 Edge Analytics Appliance



SRG-XP1

Telecamera POV remota 4K 60p compatta con ottica grandangolare



SRG-X400

Telecamera PTZ IP 4K* con funzionalità NDI®**|HX

Galleria



